



Productblad

# **Flex** **Wanddouche** **inclusief filter**



[t-safe.com](https://t-safe.com)

# Flex Wanddouche inclusief filter



## Kenmerken

- Sterilisatieklasse 0,1 µm nominaal filter met holle vezelmembraan
- Filter met hoge capaciteit en een levensduur tot max. 92 dagen
- Constante-stroomtechnologie zorgt voor optimale flowprestaties gedurende de gehele levenscyclus
- Het filter is verwisselbaar, wat het gebruik verlengt en de kosten verlaagt
- De douchekop kan zowel met een filter als met een dummy gebruikt worden (Dubbele functionaliteit)
- Flexibele installatie, compatibel met meerdere leiding lay-outs

## Bestelinformatie

	Artikelcode
Flex Wanddouche inclusief filter	02-803171
Vervangingsfilter	02-000253
Dummy	02-000186

## Technische gegevens

Max. werkdruk	5 bar
Max. bedrijfstemperatuur	60° C
Debiet	8 l/min.
Max. levensduur filter	92 dagen*
Membraanoppervlak	5090 cm <sup>2</sup>
Aansluiting	½ inch schroefdraad vanaf boven, onder of achter
Kleur	Silver Coated

### Microbiologische retentie

Membranefilter van sterilisatiekwaliteit, effectief tegen alle watergedragen pathogenen. Onafhankelijk getest en gevalideerd conform ASTM F838;

- *Legionella pneumophila*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Brevundimonas diminuta*

### Goedkeuringen

ASTM F838-15A, WRAS, KIWA, DVGW W270. Voldoet aan de EU-richtlijnen voor voedsel en drinkwater.

\* Afhankelijk van de lokale drinkwaterkwaliteit en het gebruik.

Alle informatie in dit gegevensblad is productblad op de huidige kennis en ervaring van T-safe. Het wordt te goeder trouw verstrekt en is uitsluitend bedoeld als leidraad voor de selectie en het gebruik van producten. T-safe-producten moeten altijd worden gehanteerd in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksaanwijzing. Het actuele productblad is beschikbaar op [www.t-safe.com](http://www.t-safe.com).